PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

ELITARIO

ZACS-07 HE/N1
ZACS-09 HE/N1
ZACS-12 HE/N1
ZACS-18 HE/N1
ZACS-24 HE/N1
ZACS-28 HE/N1

Если потребители выражают желание использовать технику с базовым набором функций и классическим дизайном, то кондиционер Zanussi серии Elitario полностью оправдает их ожидания. Это кондиционеры традиционного типа, способные эффективно управлять режимами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции; имеют функцию самодиагностики и контроля внешнего и внутреннего блоков. Панель внутреннего блока показывает режимы, в которых работает кондиционер.

– Класс энергосбережения «А»
– Озонобезопасный фреон R410A
– 4 режима работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
– Режим работы Auto
– Режим Turbo
– Пульт ИК с подсветкой
– Таймер 24
– Ночной режим
– Авторестарт
– Функция Defrost
– Функция Hot start
– LED дисплей
– Защита от перепадов напряжения
– Самодиагностика
– Защита от коррозии
– Защита компрессора
– Теплообменник нового поколения
– Гидрофильный испаритель
– Оригинальный дизайн
– Яркая и оригинальная упаковка

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель		ZACS-07 HE/N1	ZACS-09 HE/N1	ZACS-12 HE/N1	ZACS-18 HE/N1	ZACS-24 HE/N1	ZACS-28 HE/N1
Тип кондиционера		сплит-система					
Тип фреона		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Средняя площадь помещения		20	25	30	40	60	80
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		7500/8000	9000/10000	12000/12000	18000/19000	24000/26000	28000/29000
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		680/650	820/810	1095/975	1640/1540	2500/2370	2920/2645
Напряжение В/Гц		220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Сила тока, А		3,1/2,8	3,7/3,7	4,8/4,3	7,6/6,2	12,5/11,8	13,3/12,1
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение)		3,21	3,21	3,21	3,21	2,81	2,81
Коэффициент энергоэффективности (обогрев)		3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	C/C	C/C
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	30	33	34	40	42	42
	Наружный блок	53	54	54	56	59	59
Расход воздуха (внутренний блок), $м^3/ч$		450	520	600	770	920	1050
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	710x250x195	710x250x195	790x265x195	920x292x225	1080x330x228	1080x330x228
	Наружный блок	685x430x260	700x540x240	780x540x250	780x540x250	845x700x320	845x700x320
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	800x340x270	800x340x270	875x375x285	1015x368x295	1165x445x320	1165x445x320
	Наружный блок	795x495x345	815x580x325	910x585x335	910x585x335	965x755x395	965x755x395
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	7,0/9,0	7,0/9,0	9,0/11	12/15	17/21	18/22
	Наружный блок	23/25	24.5 / 26.5	26/28	35/38	48.5/51.5	49/52,5
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
	Газовые	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Максимальная длина трассы, м		10	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		5	8	8	8	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С		+18 - +43/ -7 - +24	+18 - +43/ -7 - +24	+18 - +43/ -7 - +24	+18 - +43/ -7 - +24	+18 - +43/ -7 - +24	+18 - +43/ -7 - +24