

## ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ STANDART-INVERTER

Энергосберегающие технологии у вас дома



функции:

- автоматический перезапуск
  - режим «COH»
  - таймер
  - режим автожалюзи
- Компрессоры Toshiba



GC-ES09HRI, GC-ES12HRI

GC-ES09HRI/GU-ES09HR  
GC-ES12HRI/GU-ES12HR



пульт Д/У



GU-ES09HR

Н  
а  
с  
т  
е  
н  
н  
ы  
е

### Технические характеристики

Модель	GC-ES09HRI (GU-ES09HR)	GC-ES12HRI (GU-ES12HR)
Мощность охлаждения, (кВт)	2.6 (0.6-2.9)	3.5 (1.2-4.0)
Мощность обогрева, (кВт)	2.9 (0.7-3.2)	3.8 (1.25-4.3)
Электропитание (В/Гц/фаз)	220-240-/50/1	220-240-/50/1
Потребляемая мощность, (кВт)	охлаждение	1.09 (0.28-1.22)
	обогрев	1.05 (0.3-1.3)
Рабочий ток, (А)	охлаждение	4.8 (1.4-6.0)
	обогрев	4.6 (1.5-6.4)
Расход воздуха, макс., (м³/ч)	450	640
<b>Внутренний блок</b>		
- уровень шума*, (дБ)	40/37/34	39/36/33
- размеры, (мм):		
ширина	750	815
высота	250	280
глубина	190	195
- вес, (кг)	7,5	9,5
<b>Внешний блок</b>		
- уровень шума, (дБ)	55	56
- размеры, (мм):		
ширина	700	780
высота	540	540
глубина	240	250
- вес, (кг)	28	32
Площадь кондиционируемого помещения**, (м²)	до 22	до 27
Макс. длина трассы, (м)	20	20
Перепад высот, (м)	8	8
<b>Диаметр труб</b>		
- жидкостных труб, (дюйм)	1/4	1/4
- газовых труб, (дюйм)	3/8	1/2
EER/COP, (Вт/Вт)	3.21/3.61	3.21/3.61
Доп. температура нар. воздуха	охлаждение: +18 ~ +50 °C / обогрев: -15 ~ +34 °C	

\* Для 3-х скоростей вентилятора

\*\* Ориентировочная цифра при высоте потолков до 3-х метров