



Кондиционер серии MS-GF VA

настенный внутренний блок

только охлаждение: 2,3–8,0 кВт

Описание прибора

- Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя. Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют равномерное охлаждение и обогрев даже для помещений сложной формы.
- Полноразмерный антиоксидантный фильтр снижает концентрацию свободных радикалов в воздухе и замедляет процессы старения. Антиоксидантный фильтр эффективно уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.
- Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую полированную поверхность.
- Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
- Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
- Значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот.



MS-GF20/25/35VA



MS-GF50/60/80VA

наружный блок



внутренний блок

Сплит-система с настенным внутренним блоком (только охлаждение)

Внутренний блок (ВБ)			MS-GF20VA	MS-GF25VA	MS-GF35VA	MS-GF50VA	MS-GF60VA	MS-GF80VA	
Наружный блок (НБ)			MU-GF20VA	MU-GF25VA	MU-GF35VA	MU-GF50VA	MU-GF60VA	MU-GF80VA	
Напряжение электропитания (В, ф, Гц)			220–240 В, 1 фаза, 50 Гц						
Охлаждение	производительность	кВт	2,3	2,5	3,45	4,85	6,4	8,0	
	потребляемая мощность	кВт	0,710	0,775	1,12	1,48	2,17	2,78	
	энергоэффективность EER		3,24	3,23	3,08	3,28	2,95	2,78	
	уровень звукового давления ВБ	дБ(А)	25 - 31 - 36 - 40	25 - 31 - 36 - 40	26 - 33 - 40 - 44	34 - 38 - 42 - 45	37 - 41 - 45 - 48	37 - 42 - 47 - 50	
	уровень звукового давления НБ	дБ(А)	47	47	49	52	54	55	
	расход воздуха ВБ	м³/ч	246-558	246-558	288-624	642-1086	714-1086	882-1206	
Максимальный рабочий ток		А	5,7	5,6	8,3	12,0	16,0	20,5	
Пусковой ток		А	14,5	19,0	27,0	33,5	57,0	79,5	
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	9,52 (3/8)			12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	
Фреоновод между блоками	длина	м	20	20	25	30	30	30	
	перепад высот	м	10	10	10	10	10	15	
Гарантированный диапазон наружных температур	охлаждение		+21 ~ +46°C по сухому термометру						
Завод (страна)			MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)						
Внутренний блок	потребляемая мощность	Вт	35	35	43	39	39	51	
	габариты: ШхДхВ	мм	798x232x295			1100x238x325			
	диаметр дренажа	мм	16	16	16	16	16	16	
	вес	кг	9	9	9	16	16	16	
Наружный блок	габариты: ШхДхВ	мм	718x255x525			800x285x550	840x330x880		
	вес	кг	25	25	34	38	57	72	

Опции (аксессуары)

	Наименование	Описание
1	MAC-2320FT	Электростатический антиаллергенный энзимный фильтр (срок службы около 1 года) для моделей MS-GF20/25/35VA
2	MAC-2310FT	Электростатический антиаллергенный энзимный фильтр (срок службы около 1 года) для моделей MS-GF50/GF60/GF80VA
3	MAC-889SG	Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха для моделей MU-GF20/25/35/50

